

รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ยานพาหนะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแบริด จำนวน 1 คัน

ตามบัญชีราคามาตรฐานของสำนักงานประมาณ พ.ศ.2559 และคุณลักษณะเพิ่มเติม ดังนี้

ลักษณะทั่วไป

1. เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแบริด แบบยกสูงตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป
2. มีประตูเปิด-ปิด ไม่น้อยกว่า 4 ประตู
3. พวงมาลัยขวา เพาเวอร์ปรับระดับได้ สามารถยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุเพื่อปลอดภัย
4. ติดกระจกมองหลังภายใน 1 อัน แบบปรับลดแสงสะท้อน และกระจกมองซ้าย-ขวา ข้างละ 1 อัน เป็นโครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า
5. กระจกประตูทั้ง 4 บาน เป็นระบบไฟฟ้าเลื่อนขึ้น-ลง อัตโนมติ และเซ็นทรัลล็อก กระจกบานหน้าเป็นแบบอัดชั้นนิรภัย (LAMINATED) ส่วนกระจกบานรอบคันต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6. มีที่บังแดดภายใน 2 อัน และที่ฉีดน้ำล้างกระจกแบบไฟฟ้า
7. มีที่ปัดน้ำฝน แบบปรับตั้งเวลาได้
8. ไฟตัดหมอกหน้าและหลัง และโคมไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายรวมทั้งแตร ตามมาตรฐานผู้ผลิต
9. ที่นั่งคนขับและผู้โดยสาร ด้านหน้ามีถุงลมเสริมความปลอดภัย พร้อมเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง เบาะด้านหน้า 2 ที่นั่ง ปรับตำแหน่งและเอน ได้ พร้อมหมอนรองศีรษะแบบปรับระดับได้ เบาะด้านหลังแบบแยกส่วนพับเก็บได้ มีหมอนรองศีรษะแบบปรับระดับทุกที่นั่ง เบาะที่นั่งทุกที่เป็นหนังเทียม ตามมาตรฐานผู้ผลิต
10. มีช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม
11. ติดตั้งฟิล์มกรองแสง บานหน้าเต็มตามมาตรฐาน 40% รอบคันตามมาตรฐาน 60%
12. ติดตั้งกระบะไลเนอร์
13. มีกันชนหน้าหลัง บันไดข้าง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตหรือมาตรฐานที่สูงกว่า
14. มีคิ้วล้อ สีเดียวกับตัวรถ
15. มีประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. และค่าดำเนินการจดทะเบียน
16. เป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน พร้อมใช้งานได้ทันที
17. เป็นครุภัณฑ์ยานพาหนะที่มีศูนย์บริการ สำหรับยานพาหนะดังกล่าวที่ได้รับการจดทะเบียนถูกต้องอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการส่งกำลังบำรุงของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
18. ได้รับมาตรฐาน มอก. รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย สารมลพิษจากเครื่องยนต์ หรือได้รับมาตรฐานไอเสียยูโร 3
19. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตร

เครื่องยนต์

1. ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี.
2. เครื่องยนต์ดีเซล แบบ 4 สูบ 4 จังหวะ ระบบหัวฉีดไคโรคินเจกชั่น แบบคอมมอดอเรล ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมระบบอัดอากาศ

ระบบส่งกำลัง

1. เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์

ระบบไฟฟ้า

1. ใช้แบตเตอรี่ 12 โวลต์ ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

ระบบห้ามล้อ

1. ระบบเบรกหน้า ดิสก์เบรกพร้อมครีบบระบายความร้อน
2. ระบบเบรกหลัง ครัมเบรก พร้อมหม้อลมช่วยเบรก ระบบการป้องกันล้อล็อก (ABS) และระบบกระจายแรงเบรก EBD พร้อมเบรกมือ

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

1. ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า 76 ลิตร
2. ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดไคเร็คอินเจกชั่น แบบคอมมอลเรล

ขนาดล้อและยาง

1. ยางเรเดียลขนาดไม่น้อยกว่า 265/65R17 ตามมาตรฐานผู้ผลิต
2. ล้ออัลลอยด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมล้อและยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน

สีและตัวถังรถ

1. พ่นกันสนิมทั้งภายในและภายนอก และมีการรับประกันสนิมไม่น้อยกว่า 5 ปีหรือ 100,000 กิโลเมตร พร้อมขัดเคลือบสีรถ
2. โครงสร้างตัวถังนิรภัย เสริมด้วยคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง
3. สีรถใช้เมทัลลิกตามมาตรฐานของผู้ผลิต เป็นสีบอว์นเงิน

อุปกรณ์ประจำรถและข้อกำหนดอื่นๆ

1. มีเครื่องวิทยุ FM/AM สามารถเล่นแผ่น CD หรือ DVD และมีพอร์ต USB พร้อมลำโพงและเสาอากาศ
2. กุญแจพร้อมรีโมท ไม่น้อยกว่า 2 ดอก
3. เครื่องมือประจำรถ อุปกรณ์ประจำรถตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
4. มีหนังสือคู่มือแนะนำการใช้งานและซ่อมบำรุงรักษา จำนวน 1 ชุด
5. ในวันส่งมอบต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง

